



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT SAL 32, 42 ORAZ ŁAZIENKI PERSONELU - ZESPOŁU
SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im.
WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

ADRES INWESTYCJI: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im.
WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

NAZWA INWESTORA: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im.
WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

ADRES INWESTORA: 21-542 LEŚNA PODLASKA UL. BIALSKA 7

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SALA NR 42			
1 d.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż podwójnych biurek dla uczniów. Blaty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 36 mm na stelażu z profili stalowych malowanych proszkowo o przekroju 50 x 50 mm. Nóżki z regulacją wysokości w zakresie +/- 15 mm. Obrzeże blatowe ABS gr 2mm	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż biurka dla nauczyciela z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej. Blaty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 36 mm. Fronty i korpusy pełne wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Obrzeże blatowe ABS gr 2mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż szafki z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej Blaty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 36 mm. Fronty i korpusy pełne wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Obrzeże blatowe ABS gr 2mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż stolików. Blaty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 36 mm na stelażu z profili stalowych malowanych proszkowo o przekroju 50 x 50 mm. Nóżki z regulacją wysokości w zakresie +/- 15 mm. Obrzeże blatowe ABS gr 2mm	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	kalk. własna	Obrotowe krzesło biurowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz stałymi podłokietnikami. Krzesło na podstawie z tworzywa sztucznego. maksymalna średnica podstawy jezdnej Ø630.	kpl.		
		25	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000